


Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.

Wymiary w świetle muru. Należy dokonać indywidualnych pomiarów. Drzwi zewnętrzne z dwoma wkładkami i zabezpieczeniami antywłamaniowymi / np. zapadki/. Drzwi wewnętrzne zamykane na klucz od zewnątrz i wewnątrz a w sanitariatach na klucz od zewnątrz.


Kondygnacja	Część istniejąca	Część projektowana
Piwnica	W3 100/210 -1 szt. zewnętrzne, aluminium, brązowe, pełne, ciepły profil i wypełnienie. EIC 60 100/210 -1 szt. wewnętrzne, stalowe, szare, pełne. D2 70/210 -1 szt. wewnętrzne, płytowe, pełne, ościeżnica drewniana z uszczelką.	-----
Parter	W1 160/215 -1 szt. zewnętrzne, aluminium, brązowe, pełne do połowy od dołu, góra przeszklona szkłem bezpiecznym 1.1, ciepły profil i wypełnienie. W2 160/210 -2 szt. zewnętrzne, aluminium, brązowe, pełne, ciepły profil i wypełnienie. Na podeście schodowym: D7 EIC 30 110/210 -1 szt. wewnętrzne, aluminium, białe, pełne. Do pom. nr 8: D7 100/210 – 1 szt. pełne, płytowe, ościeżnica drewniana z uszczelką. Do pom. nr 10 i 15: D5 90/210 – 2 szt. pełne, płytowe, ościeżnica drewniana z uszczelką. Do pom. nr 3, 4, 11: D1 100/210 – 3 szt. pełne, płytowe, ościeżnica drewniana z uszczelką. Do pom. nr 12,13, 14: D2 i D3 70/210 – 6 szt. pełne, z małym okienkiem u góry i wywietrznikiem na dole, płytowe, ościeżnica drewniana z uszczelką. Do pom. nr 9 – pozostają bez zmian Do pom. nr 1/scena/: D1 EIC 30 100/210 -1 szt. wewnętrzne, aluminium, białe, pełne. Do pom. nr 2/widownia/: D6 EIC 30 160/225 -1 szt. wewnętrzne, aluminium, białe, pełne.	Do pom. nr 28: D6 90/210 – 1 szt. wewnętrzne, pełne, płytowe, ościeżnica drewniana z uszczelką. Do pom. baru: P1 i D5 90/210 – 6 szt. wewnętrzne, pełne, z małym okienkiem u góry i wywietrznikiem na dole, płytowe, ościeżnica drewniana z uszczelką. D7 80/210 – 1 szt. wewnętrzne, pełne, z małym okienkiem u góry i wywietrznikiem na dole, płytowe, ościeżnica drewniana z uszczelką. W3 100/250 -1 szt. zewnętrzne, aluminium, brązowe, pełne do połowy od dołu, góra przeszklona szkłem bezpiecznym 1.1, ciepły profil i wypełnienie. U góry nad skrzydłem naświetle, przeszklone szkłem bezpiecznym 1.1 Do piwnicy i zaplecza baru: W3 100/210 -2 szt. zewnętrzne, aluminium, brązowe, pełne do połowy od dołu, góra przeszklona szkłem bezpiecznym 1.1, ciepły profil i wypełnienie.

Kondygnacja	Część istniejąca	Część projektowana
Piętro	Do pom. nr 3, 6, 7: D5 90/210 -3 szt. wewnętrzne, płytowe, pełne, ościeżnica drewniana z uszczelką. Do pom. nr 1: D1 100/210 -1 szt. wewnętrzne, płytowe, pełne, ościeżnica drewniana z uszczelką. Do pom. nr 2: D6 80/210 -1 szt. wewnętrzne, płytowe, pełne, ościeżnica drewniana z uszczelką. Do pom. nr 9, 10: D5 90/210 -2 szt. wewnętrzne, płytowe, pełne, ościeżnica drewniana z uszczelką. Do pom. nr 11: D5 90/210 -1 szt. wewnętrzne, pełne, z małym okienkiem u góry i wywietrznikiem na dole, płytowe, ościeżnica drewniana z uszczelką. D7 70/210 -1 szt. wewnętrzne, pełne, z małym okienkiem u góry i wywietrznikiem na dole, płytowe, ościeżnica drewniana z uszczelką.	OB2 160/230 -1 szt. zewnętrzne, aluminium, brązowe, pełne do połowy od dołu, góra przeszklona szkłem bezpiecznym 1.1, ciepły profil i wypełnienie.


30 szt. w części istniejącej do wymiany i w części projektowanej dobudowanej 12 szt. nowych.




Drzwi płytowe pełne wewnętrzne




Drzwi wewnętrzne z szybą u góry i wywietrznikiem np. w W.C



Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne pełne alumin.








Drzwi alumin. zewnętrzne pełne na dole, góra szkło, naświetle szkło.



Zestawienie stolarki okiennej.

Wymiary w świetle muru. Należy dokonać indywidualnych pomiarów. Skrzydła uchylno-rozwierne

Kondygnacja	Część istniejąca	Część projektowana
Piwnica	-----	-----
Parter	O 28 -110/70 - 6 szt. PVC białe.  O 29 -110/150 - 1 szt. PVC białe. 	O 30 -155/160 - 8 szt. PVC białe. 
Piętro	O 28 -110/70 - 3 szt. PVC białe.  O 28 -50/75 - 2 szt. PVC białe.  O 32 -130/160 - 1 szt. PVC białe z żaluzją aluminiową 	O 30 -155/160 - 5 szt. PVC białe. 