

Specyfikacja techniczna projektorów (2 szt.) :

- Panel: SXRD 0,61" (15,4 mm) , system projekcyjny /lub równoważny/
- Kontrast: Dynamiczny 80 000:1
- Jasność: 1300 lumenów ANSI
- Obiektyw: powiększający 1,6x, f=18,5 do 29,6 mm / F2,50 do F3,40/
- Typ lampy: UHP 200 W /lub równoważna/
- Rozmiar obrazu: min. 300 cali
- System koloru: NTSC3.58 / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N (przełączanie automatyczne / ręczne)
- Obsługiwane sygnały wideo: 15 kHz RGB/komponentowy 50/60Hz, progresywny komponentowy 50/60Hz, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i,
- Obsługiwane sygnały wideo: 1080/50i, 1080/48i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, kompozytowy wideo, wideo Y/C
- Wejście wideo: 1
- Wejście sygnału komponentowego: 1
- Wejście S-Video: 1
- Wejście PC: 1
- HDMI: 2 (cyfrowe RGB / Y Cb(Pb) Cr(Pr))
- Zdalne sterowanie (RS-232C): 9-stykowe D-sub (żeńskie)
- Tryb gamma: 7
- Tryb Cinema: 1
- Lampa do projektora: 1 + zapasowa
- Pilot: 1
- Instrukcja obsługi: 1
- Instrukcja obsługi (1 szt.)
- Uchwyt do podwieszenia: 1 + wysięgnik 3m